



ALIMENTATION MOBILE

BATTPAK 5048



Puissance

Grande performance,
5 kW en fonctionnement
continu

Pratique

Raccords 1 USB-A et 1 USB-C

Pratique

Ecran LCD

Pratique

Deux Prises 230V, 16A

Pratique

Peut être déplacé par deux
personnes à l'aide des poignées de
transports

Sécurité

Arrêt d'urgence



5 kW / 4,8 kWh



Lithium fer
phosphate



≤ 6000 cycles



230 V: 3 h
VE: 1,30 h



Pratique

Roues de transport à frein



Ecran de contrôle
LCD couleur



2 prises 230V, 16A
+ 1 USB-A et 1 USB-C



Système de
refroidissement



Arrêt d'urgence



BATTPAK 5048

Livrée avec :

1 Câble de recharge
230V – 16A

1 Câble de recharge
installation PV





Alimentation mobile BATTPAK

Avec le BattPak 5048, nous fournissons à nos clients une alimentation électrique mobile et puissante partout où elle est nécessaire pour le branchement des appareils filaires.

Mieux qu'un groupe électrogène classique, vous évitez les nuisances sonores et gaz d'échappements sur site.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

La Battpak 5048 représente le sommet de la performance dans l'univers des stations d'énergie portables.

- ▶ Aucun bruit ni émissions nocives
- ▶ Performance élevée, 5 kW en charge continue
- ▶ **Capacité de la batterie 4,8 kWh (extensible jusqu'à 8 en série)**
- ▶ Adaptée aux conditions extrêmes, classe de protection IP67
- ▶ 2 Prise 230V, IP67
- ▶ 1 Prise réseau
- ▶ Raccords USB-A et USB-C
- ▶ 1 Port PV
- ▶ 1 Port AC



BATTPAK 5048

Sortie AC

Puissance continue	5 kW (5 000 W)
Fréquence	50 Hz
Type d'ondes sinusoïdales	Ondes sinusoïdales pures
Tension	230 V AC
Puissance maximum	5 001 W - 7 499 W (10s) > 7 500 W (5s)
Rendement DC-AC	> 93 %

Batterie

Capacité	4 800 Wh
Charge électrique	100 Ah
Tension nominale	48 V
Technologie	LiFePO4 (Lithium-Fer-Phosphate)
Temps de charge (en 230V)	Environ 3 h
Temps de charge sur borne de recharge	Environ 1,30 h
Cycles de charge	6 000 cycles de charge

Port AC

Tension	230 V AC
Fréquence	50 Hz (50/60 Hz possibles)
Rendement AC-AC	100 % (dérivation directe)
Courant de charge maximal	80 A
Dimensions (L x l x H)	660 x 410 x 630 mm
Poids	78 kg
EAN	4026189235695
Code article	BP5048





PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS




Xpansion 9600

Code article : BP9600



**Chariot de transport
BattPak**

Code article : 0288 500 1000



**Panneau photovoltaïque
400W portable
Avec housse de transport**

Code article : 0288 500 1024



**Adaptateur de recharge
Type 2 -230V EV**

Code article : 0288 500 1012



**Adaptateur pour borne
de recharge**

Code article : 0288 500 1012



Convertisseur 230- 400 V

Code article : Sur demande

**Convertisseur à utiliser
avec 3 BattPak
pour obtenir 380V
16A 15kW/h**